

Pool Light by PLASTEVA
**CHOOSE THE BEST
FOR YOUR POOL**

PLASTEVA s.r.l
PLASTIC MOLDING
MOLD CONSTRUCTION



**Light up
your pool
with style**


Via Lombardia, 37 - 20841 CARATE BRIANZA (MB)
Tel. +39.0362.800.008 - Fax +39.0362.284.519 - Cell.+39.349.8835143
adriano.bellini@plasteva.com - info@plasteva.com - www.plasteva.com





What is your favorite color?

**UNTERWASSERSCHINWERFER
ZUR BELEUCHTUNG VON SCHWIMMBÄDERN
FARI SUBACQUEI
PER L'ILLUMINAZIONE DI PISCINE
UNDERWATER SPOTLIGHTING
FOR SWIMMING POOLS
PROJECTEURS À INSTALLER SOUS L'EAU
POUR L'ÉCLAIRAGE DES PISCINES**



Technische Beschreibung und Materialien

Lampe:
LED 12 Volt 16.5 Watt

Lampenwechsel:
Service freundlich durch Edelstahlbügel

O Ring Lampentopf:
hitzebeständiges Silicon 95x7

Blende:
Strahlungswinkel ca. 15 Grad verstellbar

Gehäuse:
ABS

Kabelausgänge:
wahlweise vertikal oder horizontal mit Edelstahlbuchsen bruchssichere Edelstahlhülle Pg 21 - bruchssichere Edelstahl-druckschraube Pg 13,5

Flansch:
widerstandsfähiges Nylon - auf Anfrage auch in Edelstahl

Dichtungen:
weiß, Gummi selbstklebend zur bequemen Montage

Schrauben:
M 6x18 V4A

Elektrokabel:
biprene cable 2x1 H07RN-F
Standardlänge 2,5 Meter

Kabelschutzhlauch:
Pg 21 mit Edelstahlschlauchselle

Einbautiefe:
bei Standardkabellänge max. 1 Meter - auf Anfrage auch längere Kabel lieferbar

Zubehör:
stainless steel coating and customizable colors

Gewicht:
2,8 kg

Verpackung:
Karton 0,012 m³

Descrizione tecnica e materiali

Lampada:
LED 12 Volt 16.5 Watt

Cambio lampada:
manutenzione facile grazie ai manici in acciaio legato

O R per lampada:
silicone resistente al calore 95 x 7

Anello frontale:
angolo di radiazione ca. 15 gradi modificabile

Nicchia:
ABS

Uscita dei cavi:
a scelta verticali o orizzontali con boccole d'acciaio legato con passacavo in acciaio legato Pg 21 infrangibile pressacavo in acciaio legato Pg 13,5 infrangibile

Flangia:
nylon resistente - su richiesta anche in acciaio legato

Guarnizioni:
bianche, gomma autoadesiva montaggio semplice

Viti:
M 6x18 AISI 316

Cavo elettrico:
cavo biprene 2x1 H07RN-F
lunghezza standard metri 2,5

Tubo protettivo del cavo:
Pg 21 con fascetta in acciaio legato

Profondità di montaggio:
lunghezza standard max. 1 metro - su richiesta sono disponibili anche cavi più lunghi

Accessori:
rivestimento inox colori personalizzabili

Peso:
2,8 kg

Imballaggio:
cartone 0,012 m³

Technical descriptions and materials

Lamp:
LED 12 Volt 16.5 Watt

Lamp specification:
service friendly due to high grade stainless steel arm

O ring lamp cover:
heat resistant silicon, 95 x 7

Range:
beam angle of around 15 degrees, adjustable

Casing:
ABS

Cable outlet:
optionally vertical or horizontal - with high grade stainless steel casing - rupture proof high grade stainless steel cover Pg 21 - vibration resistant high grade stainless steel pressure screws Pg 13.5

Flange:
tough resistant nylon - in high grade stainless steel on demand

Washers:
white, rubber, self-sticking on to a well fitting mount

Screws:
M 6x18 AISI 316

Electric cable:
Cable biprene 2x1 H07RN-F
standard length 2.5 metres

Cable conduit:
Pg 21 with high grade stainless steel conduit shell

Installation thickness:
in the case of standard cable length, maximum of 1 metre - longer cable available on demand

Accessories:
revêtement en acier inoxydable et couleurs personnalisables

Weight:
2,8 kg

Packing:
cardboard 0,012 m³

Descriptif technique et matériaux

Lampe:
du type "LED" 12 Volt, 16.5 Watt

Remplacement de lampes:
maintenance aisée grâce à l'étrier en acier inox

Douille de lampe dotée de joint torique:
silicone 95x7 résistant aux températures élevées

Obtuteur:
angle d'éclairage réglable d'env. 15°

Carcasse:
en ABS

Sorties de câbles:
au choix soit verticales ou horizontales avec douilles en acier inox - gaine inox résistante à la rupture Pg 21 - vis de serrage incassable en inox Pg 13.5

Flasque:
en nylon résistant - disponible sur demande également en inox

Joints d'étanchéité:
blancs, en caoutchouc, auto-collants - pour un montage pratique

Vis:
M 6x18 AISI 316

Câble électrique:
Bipren-Kabel 2x1 H07RN-F
longueur standard 2,5 mètres

Gaine protectrice du câble:
Pg 21 avec collier de serrage en acier inox

Profondeur d'encastrement:
longueur standard du câble: 1,00 m au maximum - câbles plus longs disponibles sur demande

Accessoires:
Edelstahlbeschichtung und anpassbare Farben

Poids:
2,8 kg

Emballage:
carton 0,012 m³